

Cardea 1K Primer for Plastics Грунт по пластику NA390Z2100

Описание продукта

1K грунт для окраски пластиковых деталей

Состав

Специальные смолы

Цвет

Бесцветный

Артикул

NA390Z2100

Упаковка 1 литр

Поверхности пригодные для нанесения

Любые типы автомобильных пластиков (PP, ABS, ABSPPS, PolyAmid), кроме полиэтилена (PE)

Характеристики



Плотность

0,88 г / см³

Теоретический расход

8 - 9 м² / л при толщине 4 μm

Вязкость

9 - 13 сек /20 °C (DIN 4)

VOC

810 ± 20 г / л

Параметры нанесения



Пропорции смешивания

Продукт готов к применению

Подготовка поверхности

Обезжирить, отшлифовать серой абразивной губкой 3M Scotch Brite, обезжирить



Оборудование

Краскопульт, диаметр сопла 1,3 - 1,4 мм

Метод нанесения

Пневматический

Давление

1,5 - 2,0 бар

Количество слоев

1 - 2 слоя

Межслойная сушка

3 - 5 мин при 20 °C

Время сушки

10 мин при 20 °C

Последующие покрытия

Грунты, любые типы отделочных покрытий Cardea

Толщина сухой пленки

2 - 4 μm

Очистка оборудования

Нитроциллюлозные растворители